



HALLER DATENBLATT REFLEX

HALLER REFLEX Spiegelheizung

Die rahmenlose Spiegelheizung HALLER Reflex besticht durch unaufdringliche Eleganz, ist vielseitig verwendbar und trägt als dekoratives Element zur Gestaltung Ihrer Räumlichkeiten bei. Als besonders praktisch erweist sie sich im Bad, wo sie sowohl als energieeffiziente Heizung und als Badezimmerspiegel dient. Durch die Wärmeabstrahlung kann sie im eingeschalteten Zustand nicht beschlagen.

Technische Daten

Oberfläche	Einscheibensicherheitsglas
Farbe	Spiegel, chromatiert
Heizelement	Direktheizung
Spannung	230 Volt, 50 Hz
Temperatur	ca. 90°C
Elektromagnetische Verträglichkeit	Elektrosmogarm
Schutzart	IP 54 bei Festanschluss
Montage	Wandmontage
Befestigung	verspannungsfreies, verdecktes HALLER 2-Punkt-Haltesystem mit Sicherungsautomatik

Modell	Leistung	Größe H x B x T	Gewicht
Reflex 360	360 Watt	53 x 63 x 2,4 cm	ca. 8,4 kg
Reflex 650	650 Watt	103 x 63 x 2,4 cm	ca. 16,8 kg
Reflex 950	950 Watt	143 x 63 x 2,4 cm	ca. 23,3 kg

Symbolfoto



Zertifikate



* Getestet an 680er Bio inkl. Bedruckungen Bild und Blackboard

Seit 01.01.2018 ist die EU-Konformität dieser Geräte zusätzlich an die Erfüllung der Ökodesign Richtlinie 2009/125/eg und die Verordnung (EU) 2015/1188 geknüpft. Die Installation und Inbetriebnahme der Geräte ist ausschließlich zulässig in Verbindung mit externen Raumtemperaturreglern, welche die Ökodesign-Anforderungen erfüllen.

Folgende Raumtemperaturregler von HALLER erfüllen diese Anforderungen:

- Classic DeLuxe Funkthermostat HPE2102
- Premium Thermostat-Festanschluß Einbau (HPE1001)
- Premium Funk-Thermostat (HPE1002D) AP Digital



HALLER Infrarot GmbH
Siemensstraße 4 | 88499 Riedlingen | Tel. 07371 966 0139
info@haller-infrarot.com | www.haller-infrarot.com



REFLEX & EXKLUSIV

ERFORDERLICHE ANGABEN

ERFORDERLICHE ANGABEN GEMÄSS ÖKODESIGN-RICHTLINIE 2009/125/eg und die Verordnung (EU) 2015/1188

Bezeichnung: Reflex/Exklusiv		360	650	950
Wärmeleistung				
Nennwärmeleistung	P _{nom} in W	360	650	950
Nennwärmeleistung	P _{nom} in kW	0,4	0,7	1,0
Mindestwärmeleistung	P _{min} in kW	N.A.	N.A.	N.A.
Max. kont. Wärmeleistung	P _{max,c} in kW	0,4	0,7	1,0
Hilfsstromverbrauch				
Bei Nennwärmeleistung	e _{lmax} in kW	N.A.	N.A.	N.A.
Bei Mindestwärmeleistung	e _{lmin} in kW	N.A.	N.A.	N.A.
Im Bereitschaftszustand	e _{lss} in kW	N.A.	N.A.	N.A.

Angabe	Wert
Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	Nein
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	Nein
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	Nein
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	Ja
Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)	
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	Nein
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	Nein
mit Fernbedienungsoption	Nein
mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	Ja
mit Betriebszeitbegrenzung	Nein
mit Schwarzkugelsensor	Nein
Die Konformität des Heizelementes mit die Verordnung (EU) 2015/1188 (Ökodesign) ist gegeben, wenn die Raumtemperaturkontrolle entweder durch Geräte der Baureihe Classic DeLuxe Funkthermostat HPE2102 oder Premium Thermostat-Festanschluss Einbau (HPE1001) oder Premium Funk-Thermostat (HPE1002D) AP Digital erfolgt.	

