

HALLER DATENBLATT

DURCHLAUFERHITZER

B



A⁺-F



VORTEILE

- Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, für Ansprüche an Effizienz und Komfort
- Übertischgerät, geschlossen (druckfest), mit „2-in-1“- Leistungsumschaltung, 11/13, 15/18, 21/24 oder 24/27 kW, 400 V
- Spart bis zu 30% Energie und Wasser bei Duschanwendungen gegenüber hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzern
- Komfortable Bedienung durch Einstellen der Wunschtemperatur über Symbole
- CLICKFIX plus®-Montagetechnik für einfach schnelle Montage, spart Zeit und Geld



	Einheit	11/13	15/18	21/24	24/27
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz		A	A	A	A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A ⁺ -F	A ⁺ -F	A ⁺ -F	A ⁺ -F
Lastprofil		S	S	S	S
Leistung	kW	11/13	15/18	21/24	24/27
Max. Zulauftemperatur	°C	20	20	20	20
Schutzart (EN 60529)		IP25	IP25	IP25	IP25
Warmwasserleistung 12°C bis 38°C	l	6/7,1	8,1/9,8	11,6/13	13/14,6
Einschaltwassermenge	l/min	2,5	2,5	2,5	2,5
Einschaltfließdruck (ohne DMB)	bar	0,09	0,09	0,09	0,09
Elektrischer Anschluss	V	400	400	400	400
Maße H × B × T	mm	483 × 236 × 115			