HALLER DATENBLATT

Premium Thermostat Festanschluss-Unterputz

Premium Thermostat Festanschluss – Unterputz
THERMOSTAT HPE 1001-55, 230 V

Thermostat
HPE 1001-55

Mit dem Premium Thermostat Festanschluss steuern Sie Ihre HALLER Infrarotheizungen einfach und bequem.

Einsatzmöglichkeiten:
- als fest angeschlossener Unterputz-Raumthermostat
- Vom Schaltschrank ein dreiadriges Stromkabel (2,5 mm²) zu einer vorgesehenen Leerdose bzw. zur Lichtschalter-Steckdosenkombination im gewünschten Raum führen.
- Vom Anschluss aus ist ein weiteres dreiadriges Stromkabel bis zur Montageposition der Infrarotheizung (Wand- oder Deckenmontage) zu verlegen. Dort ist in der Mitte der vorgesehenen Infrarotheizung ebenfalls eine Leerdose zu setzen.
- Empfohlene Montagehöhe: ca. 30 cm über dem Lichtschalter (ca. 1,50 m über Boden). Alternativ: Integration in bestehende Lichtschalter-Steckdosenkombination möglich.

Empfehlung:
ca. 30 cm oberhalb des Lichtschalters



Alternative:
Integration in eine Lichtschalter-Steckdosenkombination

Besonderheiten:
- Stromnetzanschluss des Thermostats HPE 1001-55, kabelgebundene Verbindung zwischen Thermostat und Infrarotheizung
- Bitte beachten: Den Stecker der Infrarotheizung entfernen und das Kabel fachgerecht in einer Leerdose – nicht in einer Steckdose – hinter der Infrarotheizung anschließen.

	Festanschluss - Unterputz
Thermostat-Modell	HPE 1001-55
Stromversorgung	Netzstrom (230 Volt)
Verbindung zum Relais	Relais im Thermostat integriert
Relais-Typ	Relais im Thermostat integriert
Max. Schaltstrom	10 A

Neubau / Kernsanierung

Platzierung der Leerdose mittig hinter der Infrarotheizung

Empfohlener Stromanschluss:
NYM-J 3 × 2,5 mm². Leitungsquerschnitt und Anzahl der Leitungen sind mit dem Elektriker vor Ort abzustimmen. Bei zusätzlicher Montage einer Infrarotheizung mit einem LED-Lichtrahmen wird eine zweite Zuleitung oder alternativ eine fünfadrige Leitung (5 x 2,5 mm²) empfohlen. Bei einem Schaltstrom von mehr als 10 A müssen die Infrarotheizungen und andere Verbraucher über ein externes Schütz separat abgesichert und geschaltet werden.

Der Premium Thermostat Festanschluss HPE 1001-55 erfüllt die folgenden Regelungsfunktionen: TW (0/0/0/4/5/0/0/8). Angaben zur Regelfunktion gemäß EU-Ökodesign-Verordnung 2024/1103.

Sicherheitshinweis:
Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine Elektrofachkraft gemäß den geltenden nationalen Vorschriften erfolgen.

Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten! Für Druckfehler keine Haftung | © HALLER Infrarot GmbH | Bildnachweis: HALLER,Eberle, Salus **STAND: 08/2026**

HALLER INFRAROT HEIZEN
HALLER Infrarot GmbH
Siemensstraße 4 | 88499 Riedlingen | Tel. 07371 966 0139
info@haller-infrarot.com | www.haller-infrarot.com